

# Technisches Datenblatt

## Technical Datasheet



Logiplast



### Produktbeschreibung

Auch bei den Logiplast-Transportrollern werden nur Hochleistungskunststoffe für die hohen Qualitätsansprüche eingesetzt.

Zusätzlich sorgen die technisch hochwertigen Konstruktionen für eine hohe Traglast.

Die Transportroller sind mit leisen Gummirädern ausgestattet, um Sie vor unnötigem Lärm zu schützen.

Zudem eignen sich die vorhandenen Stapelmulden zum Stapeln der Transportroller.

Farbe: 



HDPE

<b>Artikel:</b> <i>item</i>	<b>Transportroller für Kisten 80 x 60 cm - 400 kg Traglast – 2 Lenk- + 2 Lenkrollen mit Bremsen</b> <i>Transport roller for boxes 80 x 60 cm - 400 kg load capacity – 2 swivel castors + 2 swivel castors with parking brake in red</i>
<b>Artikel-Nr.:</b> <i>item number</i>	<b>10566 (Rot)</b>
<b>Außenabmessungen (LxBxH):</b> <i>outer dimension</i>	<b>812 x 612 x 190 mm</b>
<b>Ausführung:</b> <i>model</i>	<b>2 Lenk- + 2 Lenkrollen mit Bremsen</b> <i>2 swivel + 2 swivel castors with parking brake</i>
<b>Rahmenboden:</b> <i>frame bottom</i>	<b>Offen</b> <i>vented</i>
<b>Raddurchmesser:</b> <i>wheel diameter</i>	<b>100 mm</b>
<b>Radmaterial:</b> <i>wheel material</i>	<b>Thermoplastisches Gummi in grau</b> <i>thermoplastic rubber in grey</i>
<b>Radgabeln:</b> <i>wheel forks</i>	<b>Verzinkt</b> <i>galvanized</i>
<b>Gewicht:</b> <i>weight</i>	<b>6,5 kg</b>
<b>Tragfähigkeit:</b> <i>load capacity</i>	<b>400 kg</b>
<b>Temperaturbereich:</b> <i>temperature range</i>	<b>-30°C / +60°C</b>
<b>Rahmenmaterial:</b> <i>frame material</i>	<b>HDPE – Lebensmittelunbedenklich Inkl. 2 Metallschienen</b> <i>food safe, Incl. 2 metal rails</i>
<b>Anwendungsbereich:</b> <i>area of application</i>	<b>Passend für Kisten 800 x 600 mm, 600 x 400 und 400 x 300 mm</b> <i>suitable for boxes 800 x 600 mm, 600 x 400 and 400 x 300 mm</i>
<b>Rahmenfarbe:</b> <i>frame color</i>	<b>Rot (ca. RAL 3000)</b> <i>red</i>
<b>Produkteigenschaft:</b> <i>product feature</i>	<b>Gleichmäßig stapelbar durch Stapelmulden, hohe Traglast, streifenfrei und leise</b> <i>stackable evenly through stacking holes requirements, high load capacity, streak-free and quiet</i>